



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9291

编号 No.: DSP23080840-4

1.2 米跌落测试报告

1.2m Drop Test Report

样品名称 : 锂离子电池 18650
3.7V, 800mAh, 2.96Wh

Sample name : Li-ion Battery 18650
3.7V, 800mAh, 2.96Wh

型号 Model : 18650

委托单位 : 东莞市佰佳盈电子科技有限公司

Consignor : Dongguan Baijiaying Electronic Technology Co., Ltd.



东莞市中认联科检测技术有限公司
Dongguan ZRLK Testing Technology Co., Ltd.

东莞市中认联科检测技术有限公司
Dongguan ZRLK Testing Technology Co., Ltd.
广东省东莞市松山湖园区科技十路 1 号 2 栋
Building 2, No.1, Technology 10th Road, Songshan Lake Park, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86-769-26621775
Web: www.zrklab.com
E-mail: Marketing@zrklab.com



第 1 页, 共 4 页
Page 1 of 4





编号 No.: DSP23080840-4

样品名称 Sample name	中文 Chinese	锂离子电池 18650 3.7V, 800mAh, 2.96Wh			
	英文 English	Li-ion Battery 18650 3.7V, 800mAh, 2.96Wh			
型号 Model	18650				
样品编号 Sample No.	01				
委托单位 Consignor	东莞市佰佳盈电子科技有限公司 Dongguan Baijiaying Electronic Technology Co., Ltd.				
地址 Address	广东省东莞市长安镇新安聚福路 4 号 No. 4, Xin'an Jufu Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province				
制造商 Manufacturer	东莞市佰佳盈电子科技有限公司 Dongguan Baijiaying Electronic Technology Co., Ltd.				
地址 Address	广东省东莞市长安镇新安聚福路 4 号 No. 4, Xin'an Jufu Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province				
生产单位 Factory	东莞市佰佳盈电子科技有限公司 Dongguan Baijiaying Electronic Technology Co., Ltd.				
地址 Address	广东省东莞市长安镇新安聚福路 4 号 No. 4, Xin'an Jufu Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province				
测试方法 和判定标准 Test method and criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(22 修订版)特殊规定 188 条款 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations (22 nd Rev. edition) special provisions 188				
样品外观 Appearance	圆柱形电池, 尺寸Φ18.3*66.1mm Cylindrical battery, size Φ18.3*66.1mm				
包装情况说明 Packing method	长方形瓦楞纸箱(410*220*160mm), 内装 180 锂电池, 电池净重约 5.74kg。 Rectangle corrugated carton (410*220*160mm), containing 180 lithium ion batteries, the net weight of batteries is 5.74kg.				
样品接收日期 Accepted date	2023-09-01	检测日期 Test date	2023-09-01 ~ 2023-09-01		
检测项目 Test items	1.2m 跌落试验、包装件毛重测试 1.2m Drop test, Gross Weight Measure				
检测结论 Conclusion	被测试包装件能够承受 1.2 米跌落试验, 其内装的电池没有破损, 没有产生导致内装电 池的直接接触的移动及内容物泄露, 该包装件总重量为 7kg(毛重)。 The tested package is capable of withstanding a 1.2m drop test in any orientation without damage to cells or batteries contained therein, without shifting of the contents so as to allow battery to battery or cell to cell contact and without release of contents. The weight of the package is 7kg(gross mass) 签发日期(Issue date): 2023-09-01				
主检 Tested by:	 Henry Li	审核 Checker:	 Zhen Wang	批准 Approver:	 Ailis Ma

序号 No.	测试项目名称 Name of test	标准要求或标准条款号 Standard requirement or the clause number of standard	测试结果 Test result		本项结论 Test conclusion	备注 Remarks
1	1.2 米跌落试验 1.2m Drop Test	联合国《关于危险货物 运输的建议书 规章范 本》(22 修订版)特殊规 定 188 条款 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations (22 nd Rev. edition) special provisions 188	面 跌 落	包装未破裂，内装 物完好。 The package is not cracked, the contents are not damaged and not shifted	合格 Passed	/
			棱 跌 落	包装未破裂，内装 物完好。 The package is not cracked, the contents are not damaged and not shifted		
			角 跌 落	包装未破裂，内装 物完好。 The package is not cracked, the contents are not damaged and not shifted		
2	包装件毛重测试 Gross Weight Measure	联合国《关于危险货物 运输的建议书 规章范 本》(22 修订版)特殊规 定 188 条款 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations (22 nd Rev. edition) special provisions 188	7kg		合格 Passed	/
测试环境条件 Test environment condition		环境温度: 20°C - 25°C; 环境湿度: 45% - 75% Ambient temperature: 20°C - 25°C, Ambient humidity: 45% - 75%				

包装件内部和外部图片
The package photo



*** The end ***